

Droogkasten

Elektrodendroogkoker HP 2

De HP 2 is een elektrodendroogkoker die door zijn lichte gewicht en robuuste riem uiterst geschikt is om mee te nemen naar de plaats waar gelast moet worden. De HP 2 is niet regelbaar maar heeft een constante temperatuur van ongeveer 110°C. Afkoeling van de laselektroden wordt zo voorkomen, waardoor de kwaliteit van het lassen verbetert.



Temperatuur	± 110°C
Capaciteit	2 pakketjes
Aansluitspanning	Standaard 230 V / Optioneel 115 V AC/DC
Vermogen	200 W
Inwendige afmetingen	90 x 125 x 460 mm
Uitwendige afmetingen	170 x 190 x 500 mm
Netto gewicht	9,0 kg
Bruto gewicht	9,5 kg

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
	0135588	Droogkast type HP 2	1

Elektrodendroogkoker HP 4

De HP 4 is, net als de HP 2, geschikt om mee te nemen naar de werkplek. De verwijderbare houder heeft een capaciteit van 4 tot 6 pakketjes. In tegenstelling tot de HP 2 is de HP 4 wel regelbaar, (tussen 50 en 300°C).



Temperatuur	50-245°C
Capaciteit	4-6 pakketjes
Aansluitspanning	Standaard 230 V / Optioneel 115 V AC
Vermogen	500 W
Inwendige afmetingen	165 x 165 x 470 mm
Uitwendige afmetingen	300 x 250 x 560 mm
Netto gewicht	16,0 kg
Bruto gewicht	16,5 kg

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
	0135596	Droogkast type HP 4	1

Elektrodendroogkast EDR 40

De EDR 40 is met zijn capaciteit van ongeveer 20 - 30 pakketjes heel handig voor kleine werkplaatsen en elektrodencabines. De stabiele kabinetten met het adsorbentpatroon zorgen voor een relatieve vochtigheid van beneden 40% zonder een daling van de temperatuur. Het adsorbent adsorbeert de vochtigheid van de lucht in het kabinet. Wij adviseren om minimaal 1 keer per week het adsorbentpatroon te regenereren. Wanneer de patronen worden verwarmd zal het vocht verdwijnen en kunnen de patronen opnieuw worden gebruikt.



Temperatuur	± 30 - 35°C
Capaciteit	20 - 30 pakketjes
Aansluitspanning	230 V
Vermogen	100 W
Inwendige afmetingen	490 x 300 x 350 mm
Uitwendige afmetingen	510 x 330 x 440 mm
Netto gewicht	14,5 kg
Bruto gewicht	16,0 kg

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
	0135619	Droogkast type EDR 40	1

Elektrodendroogkast ED 120 TC

De ED 120 TC is een industriële oven met dubbelwandige constructie met isolatie. Deze solide en functionele constructie garandeert een lange levensduur. De oven wordt geleverd met een regelbare thermostaat tot 120°C.



Temperatuur	50 - 120°C
Capaciteit	35 pakketjes
Aansluitspanning	230 V
Vermogen	650 W
Inwendige afmetingen	500 x 400 x 625 mm
Uitwendige afmetingen	600 x 500 x 880 mm
Netto gewicht	61,5 kg
Bruto gewicht	84,0 kg

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
	0135669	Droogkast type ED 120 TC	1

Elektrodroogkast ED 300 TC

De ED 300 TC heeft een capaciteit van ongeveer 72 pakketjes en is gemakkelijk toegankelijk.
Wanneer de pakketjes verhit worden blijven de laselektroden droog en houden zij hun oorspronkelijke kwaliteit.



Temperatuur	50 - 300°C
Capaciteit	54 - 72 pakketjes
Aansluitspanning	Standaard 230 V / Optioneel 400 V 50/60 Hz
Vermogen	3300 W
Inwendige afmetingen	700 x 450 x 1060 mm
Uitwendige afmetingen	820 x 600 x 1300 mm
Netto gewicht	131 kg
Bruto gewicht	152 kg

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
	0135520	Droogkast type ED 300 TC	1

Elektrodroogkast ED 400 TC

Deze programmeerbare oven is speciaal ontworpen voor het bakken en drogen en vervolgens opslaan van laselektroden op een lagere (van te voren bepaalde) bewaartemperatuur.
Om deze reden zijn er op deze oven 2 regelbare thermostaten (hoog en laag) en een 0-30 uur timer geïnstalleerd.



Temperatuur - hoog	50 - 350°C
Temperatuur - laag	50 - 300°C
Capaciteit	125 kg.
Aansluitspanning	230 V
Vermogen	2000 W
Inwendige afmetingen	500 x 400 x 525 mm
Uitwendige afmetingen	730 x 760 x 920 mm
Netto gewicht	125 kg
Bruto gewicht	130 kg

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
	0136259	Droogkast type ED 400 TC	1

Elektrodendroogkast ED 1500 T

Deze elektrodendroogkast met zijn capaciteit van 600 - 800 pakketjes is elektrisch verwarmd met een temperatuur van $\pm 32^{\circ}\text{C}$ boven de omgevingstemperatuur.



Temperatuur	$\pm 32^{\circ}\text{C}$ t.o.v. omgevingstemperatuur
Capaciteit	600 - 800 pakketjes
Aansluitspanning	230 V
Vermogen	1000 W
Inwendige afmetingen	600 x 1600 x 1560 mm
Uitwendige afmetingen	750 x 1605 x 1660 mm
Netto gewicht	230 kg
Bruto gewicht	246 kg

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
	0135545	Droogkast type ED 1500 T	1

Laspoederdroogoven LPD 100

Het is een algemeen bekend feit, dat aan vochtigheid blootgesteld laspoeder, slechte lassen kan veroorzaken. Gebruik van de LPD 100 gaat vochtigheid tegen. De regelbare thermostaat is instelbaar tussen $50 - 300^{\circ}\text{C}$. De LPD 100 is waterdicht en voorzien van 50 mm steenwol isolatie.



Temperatuur	$50 - 300^{\circ}\text{C}$
Capaciteit	100 kg
Aansluitspanning	230 V
Vermogen	2500 W
Inwendige afmetingen	420 x 420 x 650 mm
Uitwendige afmetingen	650 x 530 x 1130 mm
Netto gewicht	75 kg
Bruto gewicht	96 kg

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
	0135512	Droogkast type LPD 100	1



SPX Dehydration & Process Filtration B.V.
Munnikenheiweg 41, 4879 NE Etten-Leur
Postbus 570, 4870 AN Etten-Leur
Tel. 076 5085800 Fax 076 5085590
e-mail: info.nl@dehydration.spx.com
<http://www.spxdehydration.com>