


**WELDKAR WK TIG 1660 DC/HF**
**Artikelnummer: 111640161**

Deze lichtgewicht Weldkar WK TIG DC inverter (7,0 kg) is uitstekend geschikt voor onderhouds-, reparatie- en productiewerkzaamheden. Met een netspanning van 230 Volt leent deze TIG inverter zich voor zowel laswerkzaamheden op locatie als in werkplaatsen.

Deze WK TIG DC inverter van 160 Ampère is voorzien van HF ontsteking, 2 - 4 takt, downslope- en gasnastroom regeling. De traploze vermogensregeling in combinatie met het elektronisch display zorgt voor een uiterst nauwkeurige instelling. De hoge inschakelduur van 60% bij 160 Ampère staat garant voor langdurig en intensief laswerk op zowel staal als RVS. Tevens is deze Weldkar inverter voorzien van een MMA functie voor het lassen van beklede elektroden t/m 3,25 mm continue.

De WK TIG 1660 DC/HF is voorzien van een handige, verstelbare draagriem en wordt compleet geleverd in een robuuste koffer met toebehoren, zoals een 4 meter TIG toorts WP, 4 meter massakabel met aardklem, TIG toorts onderdelen 2,4 mm en laskabel 4 meter met elektrodenhouder.

De machine is voorzien van beschermingsklasse IP 23 S (spatwaterdicht) en EMC. Met 2 jaar volledige fabrieksgarantie!

**Technische specificaties**

	TIG	MMA
Netspanning 1-fase	: 230V - 50/60 Hz	
Afzekering	: 16 A (traag)	
Lasstroombereik min - max	: 10 - 160 A	10 - 160 A
Inschakelduur 40°C	: 160 A - 60%	160 A - 60%
	145 A - 100%	145 A - 100%
Nastroomtijd	: 0,1-10 sec.	
Beschermingsklasse	: IP 23 S	
Isolatieklasse	: H	
Europese norm	: IEC 60974-1	
Gewicht	: 7,0 kg	
Afmetingen (bxdxh)	: 135 x 390 x 250 mm	

**Uitvoeringen**

Artikelnr.	Omschrijving
•111640161	Weldkar WK TIG 1660 DC/HF, compleet geleverd met een opbergkoffer, laskabel 25 mm <sup>2</sup> + elektrodenhouder 200A, massakabel 25 mm <sup>2</sup> + aardklem 300A en TIG-lastoorts WP 17 uitgerust op 2,4 mm incl. gas slang 2 meter.

**Toebehoren**

Artikelnr.	Omschrijving
•11117127	Weldkar toebehorenset, bestaande uit: lastoorts WK 17 - 4 mtr, lastang knijp - 3 mtr, 3 mtr aardkabel 25 mm <sup>2</sup> met massaklem, reduceerventiel Maxy, lashelm, bikhamer en lashandschoenen.
•111102578	Weldkar toebehorenset artikelnr. 11117127, inclusief cylinder argon (2 liter).
•230518976	Lastoorts WK 17 - 4 meter, gasgekoeld.
•230518977	Lastoorts WK 17 - 8 meter, gasgekoeld.
•200617294	Aardkabel 25 mm <sup>2</sup> - 3 meter, voorzien van aardklem.
•101108702	Verrijdbaar onderstel.
•183533445	Lashelm WK CV 913 met lasfilter kleur 9 - 13 Din.
•183502037	Buitenruit Lashelm WK CV 913, 91,5x110,5 mm, (verp. per 10).
•183512785	Binnenruit Lashelm WK CV 913, 47x97 mm, (verp. per 10).
•183537197	Lashelm WK 820S-XXL, met lasfilter kleur 6 - 9 en 9 - 13 Din.
•183537576	Buitenruit Lashelm WK 820S-XXL, 133x114 mm, (verp. per 10).
•183537573	Binnenruit Lashelm WK 820S-XXL, 94,7x89,7 mm, (verp. per 10).
•189524561	Lashandschoen Tig Nerfleur, maat XL, 15 cm kap.
•163036423	Reduceerventiel model Maxy met dubbele manometer.
•163012331	Reduceerventiel model Maxy Flow met enkele manometer en flowmeter.

